

SYM CityCom 125

Technische Daten

Motor:

Bauart Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder Viertaktmotor mit einer obenliegenden Nockenwelle, angetrieben durch Kette, je 2 Ein- und Auslassventile

Hubraum 124,5 cm³

Bohrung/Hub 57 mm x 48,8 mm

Verdichtung 10,5 : 1

Nennleistung 9,7 kW (12,8 PS) bei 8 500 min/1

Max. Drehmoment 12 Nm / 6 500 min/1

Schmiersystem Nasssumpfschmierung

Gemischaufbereitung EFI (Elektronisch geregelte Benzineinspritzung),

Auspuffanlage Anlage mit Kat, EURO 3 Abgasnorm

Kraftstoff Normalbenzin 92 ROZ

Starter Elektrostarter

Elektrische CDI-Zündanlage, Drehstromgenerator 12 V 338 W, Batterie 12 V 12 Ah,

Ausrüstung Scheinwerfer 12 V 35/35 W

Kraftübertragung Fliehkraftkupplung, C.V.T. Variomatic, stufenlos

Fahrgestell:

Rahmen Stahlrohrrahmen mit Plastikteilen verkleidet

Federung vorn Telegabel, Federweg 100 mm

Federung hinten Triebsatzschwinge mit einem Stoßdämpfer, Federweg 91 mm

Bremsanlage vorn Eine Scheibenbremse Ø 260 mm

Bremsanlage hinten Scheibenbremse Ø 260 mm

Bereifung/ Räder Vorn 120/70-16; hinten 140/70-16 auf Aluminium-Gußfelgen

Abmessungen, Gewichte, Ausstattung

Gewicht 184 kg fahrfertig

Zul. Gesamtgewicht 334 kg

Radstand 1500 mm

L x B x H 2210 mm / 785 mm / 1445 mm

Lenkerbreite 785 mm

Tankvolumen 10 Liter

Höchstgeschwindigkeit 105 km/h